



LAMINAM TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztítás és karbantartás:

A Laminam lapok könnyedén tisztíthatóak. Ajánlatos az alábbi javaslatokat figyelembe venni az optimális eredmény elérése érdekében.

Fontos, hogy bármely tisztítószer használata előtt a lap egy kisebb részén végezzünk egy próbatisztítást annak érdekében, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a használni kívánt tisztítószer nem károsítja-e az anyagot. A lapok felületén fellelhető foltok vagy egyéb foltosodás a hiányos tisztítás miatt alakulhatnak ki.

A Filo (Oro, Argento, Bronzo, Ghisa, Mercurio, Rame színek) és ún. "Lucidato" felületek tisztítása semleges tisztítószerrel történhet, mindenképpen kerülendő sav vagy lúgos alapú szerek használata. A lap felületéről az epoxidos ragasztóanyagok eltávolítását még azelőtt el kell végezni, mielőtt a ragasztó megszáradna.

A tisztítás történhet szivaccsal vagy tiszta vízbe mártott nedves törlőruhával. Majd egy utólagos tisztítás lúgos tisztítószerekkel végezhető (kivéve a „Lucidato” felületet), a tisztítószer gyártójának útmutatását követve, mely általában tisztítószer címkéjén található.

Burkolás utáni tisztítás:

E fejezetben felsorolt útmutatás nem vonatkozik a Filo (Argento, oro, Bronzo, Rame, Ghisa, Mercurio, valamint a Filo Romantico lapokra) és a Collection Lucidato felületű lapokra.

Miután befejeztük a burkolást és elvégeztük a fugázást, rögtön meg kell kezdeni a lapok felszínének előforduló fugaanyagok, ragasztó és egyéb szennyeződések eltávolítását.

Kiemelten fontos ezen szennyeződések alapos, gondos eltávolítása, ellenkező esetben foltosodást okozhatnak, melyek esetleg a napi, rendszeres tisztítással sem tűnhetnek el.

Az alapos és gondos tisztításhoz mindig javasolt a fugaanyag illetve a ragasztóanyag gyártójának útmutatóját követni a száradási idő, javasolt termékek és a felhasználás módjára vonatkozóan. Nem tanácsos a burkolás utáni tisztítást akkor elvégezni, ha a lapok hőmérséklete nagyon magas, javasoljuk ennek elvégzésére inkább a hűvösebb napszakokat.

A cement, mész, fugaszennyeződések eltávolítását az előbbi termékek gyártói által előírt útmutató alapján kell elvégezni savbázisú tisztítószerrel.

Ezen tisztítószerek az útmutatójukon feltüntetett előírásoknak megfelelően alkalmazhatóak.

Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott tisztítószer reakcióján kívül, a tisztítást az alábbi tényezők is befolyásolhatják:

- Hőmérséklet: (a magas hőmérséklet agresszívabbá teheti a tisztítószeret)
- Érintkezési idő (mely növelésével emelkedik a kémiai reakció esélye is)

Savbázisú szerrel történő tisztítás után szükséges a felület tiszta vízzel történő átmosása. Ismételten kiemeljük, hogy a burkoláshoz használt anyagok azonnali eltávolítása alapvető fontosságú.

A dörzshatású szerek vagy anyagok használata kerülendő!

A cementalapú fugázó anyagok tisztításához javasolt szerek:

- MAPEI / Keranet
- FILA / Deterdek
- LITOKOL / Litoclean Plus
- ADESITAL / Adesit Clean
- KERAKOLL/ Delta plus Eco
- TECHNOKOLLA / Det – Acido
- FABERCHIMICA / Cement Remover

Epoxidos termékek:

Nagyon fontos az epoxidos anyagok eltávolítása rögtön a burkolás után.

Az eltávolításhoz/megtisztításhoz enyhén dörzsölő anyagú szivacsot és bő vizet használhatunk.

Fontos továbbá, hogy mindig tiszta termékeket és tiszta vizet használjunk, melyet folyamatosan pótlunk. Alapos tisztításhoz mindig a segédanyag-gyártó által javasolt tisztítószeret használjunk, ügyelve arra, hogy minden foltot eltávolítsunk.

A szebb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy nedvszívó papírtörölővel vagy ruhadarabbal szárítsuk fel a padlót, mely összegyűjti a gyantamaradványokat, mely a víz elpárolgása után, újra opálos jellegű foltokat hagyhatnak maguk után.

Az epoxidos fugázó anyagok tisztításához javasolt szerek:

- MAPEI / Kerapoxy Cleaner
- FILA / FilaCR10
- LITOKOL / Litonet- Litonet Gel New Formula
- ADESITAL / Kerapoxy Cleaner
- LATICRETE / Epoxy Remover
- KERAKOLL/ Fuga-Soap Eco (pulizia di Fugalite Eco)
- TECHNOKOLLA / Epoxy Det
- FABERCHIMICA / Alkaline Cleaner – Wax Remover

Nagy tisztítás:

Kimondottan makacs maradványok vagy foltok eltávolításakor.

Általában a tisztításhoz melegvízzel és semleges szerekkel történő tisztítást javasolunk.

Abban az esetben ha az első körben elvégzett tisztítás nem bizonyulna elegendőnek, akkor a foltosodás jellegét figyelembe véve az alábbi tisztítószerrel folytassuk a tisztítást, és az alábbi sorrendben használjuk fel ehhez a tisztítószereket.

- Nem dörzsölő hatású, ph semleges tisztítószer
- Enyhén dörzsölő hatású tisztítószer (kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez)
- Sav vagy lúgos alapú tisztítószer (kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez)
- Oldószer alapú tisztítószer (kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez)

Általános, napi tisztítás:

Napi szinten történő tisztításhoz használhatunk meleg vizet és esetlegesen semleges tisztítószert. Ez utóbbiakat hígítva használjuk a tisztítószeren feltüntetett útmutatónak megfelelően.

Az idő múlásával és a hagyományos ,kereskedelemben kapható tisztítószer használataival a felületen homályos viaszszerű foltok képződhetnek. Bizonyos italok véletlenszerű kiöntése esetén ezek a foltok megszűnhetnek. A kiöntött italok által képződött fényes viaszos foltok a felület egyetlen megtisztított részének tűnhetnek. A napi tisztításhoz, ezen foltosodás elkerüléséhez csak semleges hatású tisztítószert javasolunk. Ezen lerakódások eltávolításához a viaszos foltok eltávolítására van szükség.

<u>Szennyeződés fajtája</u>	<u>Tisztítószer fajtája</u>	<u>Javasolt eljárás/ tisztítószer</u>
zöld elszíneződést kiváltó szerek vazelinzsír, olívaolaj, kávé, tea, paradicsom, balzsamecet, coca cola, vörösbor, cipőtalp nyoma, jód, metilénkék	meleg folyóvízes tisztítás	meleg folyóvízes tisztítás
olaj, illetve zsír összetevők	semleges vagy zsírtalanító szer	FILA PS 87 Faberchimica- folttisztító, hipo vagy más semleges vagy zsíroldó tisztítószer
rozsdá / fémes nyomok	sav alapú tisztítószer	Fila Deterdek- hígított savas tisztítószer
vízkecske maradványok	sav alapú tisztítószer	vízkecskeoldó tisztítószer Cillit Bang- Vízkécske-és koszeltávolító
Tintafoltok	oldószer alapú tisztítószerek	Fila PS/87-Fila SR/95 Nitro hígító, terpentinyanta, aceton
gumiabroncs	erős tisztítóeszköz graffiti eltávolításához	Fila PS/87
graffiti	erős tisztítóeszköz graffiti eltávolításához	Fila No Paint Star