

## POLYFLOR VINYL PADLÓBURKOLAT – ESD vinil padlóburkolat

## POLYFLOR FINESSE SD

## POLYFLOR PALETTONE SD

## POLYFLOR SD

## POLYFLOR OHMEGA EC

### 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához igazított, jól megtervezett rendszeres karbantartás elősegíti a padlóburkolat eredeti állapotának megőrzését. Rendszeres karbantartás nélkül a padlóburkolat megjelenésének, higiéniájának és tisztaságának minősége romlik, várható élettartama csökken.

### 2. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az építési tervezés korai szakaszaiban figyelmet kell fordítani az épületbe bejutó szennyeződés és víz mennyiségének lehető legkisebbre csökkentésére. Ennek érdekében erősen ajánljuk passzív szennyeződésgátló rendszerek (pl. lábtörölőrácsok, nedvességszívó szőnyegek) telepítését minden bejárati területnél. A szőnyegeket úgy kell elhelyezni, hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejutni, ideális esetben legalább hat lépésnyi szélesek legyenek.

### 3. A FEKTETÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A padló fektetését követően el kell végezni a helyiség végső takarítását. Ennek során minden szennyeződés és tisztítószer-maradvány teljes eltávolítása történik meg alapvető vagy aktív hatóanyagú tisztítószer alkalmazásával.

Ezt követően a piszkos vizet teljesen eltávolítjuk, a padlót tiszta vízzel alaposan áttöröljük, amíg a semleges pH-érték helyre nem áll.

### 4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Miután a padlóburkolat teljesen megszáradt, nedves ronggyal és 1:10 arányú ápolószer-oldattal kezelhető. Az ennek eredményeként létrejövő filmréteg csökkenti a padlóburkolat szennyeződését és könnyebbé teszi a későbbiekben a tisztítást. Kivételes esetben, a padlóburkolat vezetőképességére vonatkozó követelmények kellő figyelembevételével, tanácsos lehet a polimer-diszperziós készítménnyel való kezelés. Ennek a kezelésnek az az előnye, hogy a felvitt filmrétegnek nagyobb a védőhatása, tartósabb és ellenállóbb. Mivel azonban ez ronthatja a vezetési képességet, előzetesen egy mintaterületen ki kell próbálni a hatását.

### 5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

#### Nedves felmosás

Nedves ruhával törölje át a padlót, majd alaposan csavarja ki a felmosóruhát, és ismétlje meg a műveletet, hogy minden maradékanyagot eltávolítson.

#### Spray-vel történő tisztítás / fényezés

Polírozza fel a padlót (legalább 400 percenkénti fordulatszámú) rotációs gép és fényesítőkefe segítségével, illetve spray tisztítószer használatával. Ez további védelmet nyújt, és javítja a padlóburkolat megjelenését.

Mindkét esetben használjon puha párnát (fehéret vagy legfeljebb pirosat.)

### 6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Ha a padlón felhalmozódott a szennyeződés, szükséges lehet a padlóburkolat tisztítása lúgos tisztítószerrel a gyártói utasításai szerint.

### 7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időről időre szükségessé válik a felületvédő réteg eltávolítása, pl. amikor a rutinszerű karbantartás már nem hoz kielégítő eredményt. Az ilyen műveletek esedékessége jelentős mértékben függ a használatról és a karbantartási módszerektől. Először távolítsa el az összes szennyeződést és a csúnya politúrfelhalmozódásokat emulziós politúreltávolító henger használatával, és a keletkező masszát is távolítsa el teljesen. Majd járjon el a 4. pontban leírt módon.

A gyárilag felületkezelt padlóburkolatok esetén szükséges lehet polimer diszperziós fényezőanyag vagy poliuretán padlóbevonat alkalmazása is. Erre a padlóburkolat megjelenésének romlása esetén kerülhet sor.

### 8. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az **ESD padlóburkolatokat** nem szabad olyan karbantartó szerekkel kezelni, amelyek ronthatják a padló vezetőképességét. Ha polimer diszperziós fényezőanyag alkalmazására van szükség, erősen ajánljuk, hogy először egy mintaterületen próbálja ki, hogy a felületvédő nem rontja-e a padlóburkolat ESD tulajdonságait.

**Mindig azonnal távolítsa el minden kiömlött vegyi anyagot a padlóról, hogy elkerülje az eredeti megjelenésének jelentős károsodását!**

**Mindig kövesse a tisztítószer és gépek gyártói által kiadott egészségügyi és biztonsági iránymutatásokat! Mindig a tisztítószer gyártói által ajánlott hígítási arányokat és időzítéseket alkalmazza!**

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével, vagy látogasson el honlapunkra:  
[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)