

Sit-in[®]
moquette

**Tanácsok a SIT-IN padlószőnyegek
ápolásához, tisztántartásához**

Hogy padlószőnyegük élettartalma minél hosszabb legyen, a **SIT-IN** ötven éves tapasztalattal a háta mögött szeretne néhány tanáccsal szolgálni a rendszeres és mindennapi, illetve a bizonyos időközönkénti alaposabb, különleges szőnyegtisztításhoz, -ápoláshoz.

A **SIT-IN** padlószőnyegek minősége neves nemzetközi intézetek által végzett szigorú tesztekkel lett bevizsgálva és hitelesítve. Ellenőrizték többek között tűz-, valamint időtállóságát. A szőnyeget kísérő **HIGIÉNIAI BIZONYÍTVÁNY** arról tanúskodik, hogy a padlószőnyegek gyártása ellenőrzött környezetbarát módon zajlik, valamint hogy használatuk az allergiában szenvedőknek sem okoz problémát, számukra is ajánlott.

Reméljük, hogy a **SIT-IN** padlószőnyegek ápolásához és tisztántartásához hasznos tanácsokkal szolgál ez az útmutató, és megtalálnak benne minden szükséges információt annak érdekében, hogy szőnyegük minél hosszabb élettartalmú legyen.

1. Mindennapi tisztítás és ápolás porszívóval

A padlószőnyeg olyan, mint bármely más padlófelület, így minden nap takarítást igényel. A **SIT-IN** padlószőnyeg élettartalma hosszabb lesz, ha a felületen lévő szennyeződést (por, szőszök, szövetszálak, hamu, morzsa) rendszeresen, minden nap, az esetlegesen keletkező foltokat pedig azonnal eltávolítjuk (az erre vonatkozó mellékelt táblázat utasításai szerint).

A mindennapi takarítás során használhat porszívót a padlószőnyeg tisztításához típusától, anyagától és lehelyezési technikájától függetlenül. A hosszúságú padlószőnyegekhez kimondottan ajánlott.

A gypajú padlószőnyeget a lehelyezést követő első két-három hónapban a gyártás során visszamaradt bolyhosodás megszüntetése végett kefélni át kemény szövésű seprűvel (pl. cirokseprűvel).

2. Alapos és különleges tisztítás ápolás takarítógéppel

A mindennapi ápoláson túl tanácsos időnként alaposabb, nedves szőnyegtisztítást végezni a **SIT-IN** padlószőnyegeken. Ezt megteheti padlószőnyeg-tisztító gép bérlésével, de fordulhat egy szőnyegtisztításra specializálódott céghez is.

A takarító gép a porszívózáson túl mélytisztítást is végez, több műveletet kombinálva: felütögeti a letapadt port, átkéféli a szőnyeg felületét, vagy vizes tisztítással felfrissíti azt.

Az alábbi táblázatban a padlószőnyeg típusához és lehelyezéséhez legmegfelelőbb tisztítási módokat olvashatjuk.

	ÁPOLÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZÜLÉK	
	Vízpermetezéssel, és vízfelszedéssel operáló padlószőnyeg tisztító gép	Száraz hab, melegvíz permetezés, vízfelszedés kombinálásával működő padlószőnyeg tisztító gép
PADLÓSZŐNYEG TÍPUSA szerint		
Velúr típusú	AJÁNLOTT	AJÁNLOTT
Buklé típusú	AJÁNLOTT	AJÁNLOTT
„Multilevel” típusú (pl. „Mosaico” kollekción)	AJÁNLOTT	AJÁNLOTT
hosszú szálú típusú (pl. „Dolce vita” kollekción)	AJÁNLOTT	NEM AJÁNLOTT
PADLÓSZŐNYEG LEHELVEZÉSE szerint		
Kétoldalú ragasztóval fektetett	NEM AJÁNLOTT	NEM AJÁNLOTT
feszített	AJÁNLOTT	AJÁNLOTT
ragasztott	AJÁNLOTT	AJÁNLOTT
ÉSZREVÉTELEK	Tökéletes tisztítási mód. A szennyeződést maradéktalanul felszívja.	Még a nagyon szennyezett padlószőnyegek számára is tökéletes tisztítást biztosít. A szennyeződésnek és a habnak nyoma sem marad. Alaposan felfrissíti a szőnyeget.

Fontos tanácsok nedves tisztításhoz

- Száradás után használjon porszívót, hogy eltávolítsa a felszínre hozott koszt, valamint a szőnyegtisztító sampon kikristályosodott száraz maradékát!
- Ügyeljen arra, hogy ne nedvesítse túl a természetes anyagot (juta, gyapjú) tartalmazó padlószőnyeget, mert az összemehet!
- A gyapjú vagy gyapjú keverék szőnyegek túl gyakori nedves tisztítása nem ajánlott. A gyapjú erősen nedvszívó anyag ezért lassabban szárad, mint a műszálból készültek, és kellemetlen szagokkal járhat száradása. A szőnyeg túlnedvesítése a bolyhok zsugorodásával és barnulásával járhat, mivel a festék a nedvesség hatására feljebb húzódik a szálakban. Ezért a gyapjú szőnyegek nedves tisztítását jobb szakemberre bízni.
- Bármelyik nedves tisztítási eljárást választja, nyissa ki az összes ablakot és várja meg, míg a szőnyeg szálai teljesen megszáradnak, mielőtt ismét használatba venné a helyiséget! A legjobb, ha nem tesz vissza semmilyen bútort, míg a szőnyeg meg nem szárad. Ha ez elkerülhetetlen, ellenőrizze a bútor lábait! Ha fémből vannak, vagy fémborításúak, helyezzen üvegből vagy műanyagból készült alátéteket a lábak alá, hogy elkerülje a rozsdafoltokat! A fából készült bútorok szintén ne érintkezzenek a nedves szőnyeggel, mert a nedvesség hatására kioldódhat a fából a festék és ez foltot hagy a szőnyegen. Mialatt a szőnyeg szárad, fontos, hogy állandó légáramlatot tartson fenn. Nyissa ki az ablakokat, hogy a levegő szabadon áramolhasson, így elkerülheti a szőnyeg penészedését, dohosodását!
- Rendszeres időközönkénti nedves tisztítás esetén a szőnyeg bármilyen használat mellett lassabban fog szennyeződni.

Egyéb fontos tanácsok

- **Súlyos tárgyakat, bútorokat ne húzogassunk rajta**, inkább emeljük meg őket és tegyük arrébb. A székek és bútorok lábai alá tanácsos a súly tompítása végett gumialátétet tenni, hogy ne hagyjanak nem kívánatos nyomokat a szőnyegen.
- **Ha a padlószőnyeg egyik szála kijönne...**
...semmi esetre se tépjük ki. Ehelyett ollóval vágjuk el a többi szál magasságában.
- **Ha égésnyomok vannak a szőnyegen...**
Az elejtett cigaretták vagy égő gyufák feltűnő nyomokat hagynak az műszál tartalmú szőnyegekben, amelyeket nehéz, szinte lehetetlen helyreállítani. A tiszta gyapjú szőnyegek sokkal ellenállóbbak az égési sérülésekkel szemben.
Ha a szőnyeg szálai megperzselődtek használjon csiszolópapírt vagy egy tompa kést és távolítsa el a bolyhok perzselődött végeit.

3. Folteltávolítás

A foltok ugyan kellemetlenséget okoznak, de ha pontosan követjük a **SIT-IN** által ajánlott folteltávolítás helyes menetét, a következő mozzanatok szerint, minden folt eltávolítható lesz.

1. Távolítsa el a szennyeződést amilyen gyorsan csak lehetséges, mielőtt az átítatja a szőnyeg szálait, úgy, hogy azonnal felitat a keletkezett foltból annyit, amennyit tud egy nedvszívó fehér törlőkendő, vagy egy színezékmentes konyhai papírtörölő segítségével! A gyors cselekvés még fontosabb, ha víz-, vagy olajfesték ömlött a szőnyegre, ezeknek semmiképp sem szabad rászáradniuk a szőnyegre!
2. Csökkentse a folt kiterjedését a folt szélétől a közepe felé haladva, ezzel elkerüli a folt szétkenését!
3. Óvatosan szedje fel a szőnyegre került szennyeződést egy kanállal, vagy egy késsel, majd ezt követően itassa fel a foltot egy tiszta, fehér ronggyal!
4. A foltot ezek után az alább szereplő táblázat szerint kezelje a szennyeződés típusától függően! Hogy elkerülje a szálak sérülését, a folteltávolítás során ne dörzsölje durván a felületet!
5. Mielőtt nekiállna e folteltávolításnak, ellenőrizze a szőnyeg színtartósságát egy olyan pontján (szélén, sarkán), mely nincs szem előtt, vagy egy lehelyezésből maradt szőnyegdarabon!
6. A szőnyegtisztító szert száraz és tiszta ronggyal vigye a kezelendő felületre, majd kefélje át száliránnyal ellentétes irányban!
7. A tisztítás után hagyja száradni, s ne lépjen a nedves felületre! Mikor a kezelt felület megszárad, porszívózza át!
8. Ha a folt eltávolítása után a folt helyén a szőnyeg észrevehetően világosabb, javasoljuk az egész szőnyeg nedves tisztítását.

Folteltávolítás menete a folt típusa szerint

FOLT	SZÜKSÉGES KEZELÉSI MÓDOK								
	1. fázis		2. fázis		3. fázis		4. fázis		
Alkoholos italok	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Bor	11	A	1	A	2	A	nedvesítés	A	B
Bútorpaszta	4	A	2	A	3	A	nedvesítés	A	B
Cipőpaszta	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Csokoládé	2	A	3	A	6	A	nedvesítés	A	B
Diszperziós festék (vízalapú)	1	A	2	A	4	A	nedvesítés	A	B
Filctoll	7	A	2	A	8	A	nedvesítés	A	B
Főzőolaj	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Friss vizelet	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Golyóstoll tinta	4	A	9	A	2	A	nedvesítés	A	B
Gyertyaviasz *		A		A		A	nedvesítés	A	B
Gyümölcslé	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Hányás	2	A		A		A	nedvesítés	A	B
Hipó	1	A	3	A		A	nedvesítés	A	B
Ismeretlen eredetű folt	4	A	12	A	2	A	nedvesítés	A	B
Jód (Betadine)	2	A	3	A	6	A	nedvesítés	A	B
Kátrány	4	A		A		A	nedvesítés	A	B
Kávé	1	A	2	A	4	A	nedvesítés	A	B
Ketchup	7	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Kóla, üdítőitalok	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Korom	4	A	2	A	3	A	nedvesítés	A	B
Körömlakk	8	A	4	A		A	nedvesítés	A	B
Mustár	2	A		A		A	nedvesítés	A	B
Olaj, zsír	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Olajfesték	9	A	4	A	2	A	nedvesítés	A	B
Padlóviasz	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Rágó	5	A	4	A		A	nedvesítés	A	B
Rászáradt vizelet	2	A	3	A	6	A	nedvesítés	A	B
Rozsda	4	A	2	A	10	A	nedvesítés	A	B
Rúzs	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Salátaöntet	2	A	4	A		A	nedvesítés	A	B
Szósz	7	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Tea	1	A	2	A	4	A	nedvesítés	A	B
Tej	7	A	4	A	2	A	nedvesítés	A	B
Tejszín	2	A	4	A		A	nedvesítés	A	B
Tojás	2	A		A		A	nedvesítés	A	B
Töltőtoll tinta	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Vaj	4	A	2	A		A	nedvesítés	A	B
Vér	1	A	2	A		A	nedvesítés	A	B

* egy anyagot rátéve vasaló segítségével itassuk fel

- hideg víz
- semleges PH értékű (6-7 PH körüli), nem agresszív tisztítószer
- 3 %-os szalmiákszesz
- sebbenzin, alkoholt színes padlószőnyegre nem ajánlott használni
- lehűteni a szennyeződést jégkockokkal/jégakkal, vagy nejlonzacskóba csomagolt jégkockakkal
- fehér ecet vizes oldatban
- meleg víz
- aceton
- színtelen etilalkohol (denaturált szesz)
- eltávolítani a szennyeződést
- por alakú szer, mely képes felinni a foltot: hintőpor, só, stb..
- nedvszívó képességű textil

A: kezelés után felitatni a szőnyeget egy száraz ronggyal, mielőtt a következő fázisnak nekiállna

B: nedvesítést követően száradni hagyni a szőnyeget, majd átprészívózni, hogy a szőnyeg szálai visszarendeződjenek, kiegyenesedjenek.